

IsoQure® IM 1E

إيميدازول-إيH الاسم الكيميائي: 2-إيثيل-1

رقم CAS: 1072-62-4

رقم EC: 214-011-5

تعريف المادة

المظهر: بلورات تتراوح ألوانها بين الأبيض المصفر والأصفر

% النقاء: $99.0 \leq$

نقطة الانصهار: 77.0 - 80.0 °م

% محتوى الماء: $0.5 \geq$

التطبيق

يستخدم كعامل تصلب في الأنظمة الإيبوكسية IsoQure® IM 1E.

التعامل، التخزين والتغليف

معرفة تقنية ومهنية كافية. يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات IsoQure® IM 1E يتطلب معالجة واستخدام السلامة والامتثال للوائح السلامة المحلية.

يجب مراعاة المتطلبات القانونية السارية في بلدك، لا سيما فيما يتعلق بتجنب الحوادث والنظافة المهنية وحقوق براءات الاختراع.

في عبوات أصلية محكمة الإغلاق في مكان بارد وجاف عند درجة حرارة IsoQure® IM 1E يجب تخزين أقل من 28°م. وعند التخزين السليم، يكون مستقرًا لمدة لا تقل عن سنة واحدة على الأقل.

في براميل بوزن 25 كجم IsoQure® IM 1E يتم توريد.

المعلومات التنظيمية

لا REACH: مسجل بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي

مدرج: TSCA

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / 4975

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكيد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام:
<https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1e>