



# IsoQure® DMP-30

## Technical Data Sheet

## IsoQure® DMP-30

**الاسم الكيميائي:** Tris(dimethylaminomethyl)phenol

**رقم كاس [CAS]:** 90-72-2

**الرقم البيئي الأوروبي [EC-No.]:** 202-013-9

## تعريف المادة

**المظهر:** سائل أصفر شاحب

**النقاء:** 96% كحد أدنى

**الصيغة الجزيئية:** C15H27N3O

**الوزن الجزيئي:** 265.39 غم/مول

**الرقم المرجعي [Index-No.]:** 603-069-00-0

**قيمة الأمين:** من 600 إلى 630 ملغ هيدروكسيد البوتاسيوم/غم

## التطبيقات

كمنشط ومصلب في أنظمة راتنجيات الإيبوكسي، ولا سيما في إنتاج IsoQure® DMP-30 يناسب الأغشية وفي عمليات البثق السحبي [البولتروژن] حيث تُشبع مواد التقوية مثل الألياف بالراتنج أولاً ثم تسحب عبر قالب ثابت مسخّن.

في إنتاج الرغوات البوليمرية الصلبة حيث يعمل كمحفز IsoQure® DMP-30 يمكن أيضاً استخدام تكاثري ثلاثي بطيء المفعول، وعادةً ما يُستخدم بالاقتران مع عوامل أخرى قائمة على الأمين.

## التعامل، التخزين والتغليف

معرفة تقنية ومهنية كافية. يرجى الرجوع إلى ورقة IsoQure® DMP-30 يتطلب معالجة واستخدام بيانات السلامة والالتزام باللوائح المحلية الخاصة بالسلامة. يجب مراعاة المتطلبات القانونية السارية في بلدك، ولا سيما فيما يتعلق بتجنب الحوادث والنظافة المهنية وحقوق البراءات.

في حاوياته الأصلية المغلقة بإحكام في مكان بارد وجاف بدرجة IsoQure® DMP-30 يجب تخزين حرارة أقل من 28°م. وعند التخزين السليم، يظل مستقرًا لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

## السلامة

تجنب ملامسة الجلد والعينين. تجنب استنشاق الأبخرة أو الرذاذ. أغلق الحاوية بإحكام واحفظها في مكان جاف وجيد التهوية. يجب إعادة ختم الحاويات المفتوحة بعناية وحفظها في وضع قائم لمنع مواد خطيرة قابلة للاشتعال وتآكلية: (TRGS 510) التسرب. فئة التخزين

## المعلومات التنظيمية

[لا يحدد لاحقاً]: (REACH) مسجل في لائحة الاتحاد الأوروبي ريتش

## Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

## إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / 5652

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيماً دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام:

<https://kautschuk.com/products/epoxy/isoquire-dmp-30>