



## تعريف المادة

**المظهر:** مستحلب سائل أبيض اللون

**%الصلبة:** 2-/44

[كوب جريان بقياس 4 مم، EN ISO 2431] **اللزوجة [زمن الجريان] [25م°]:** 12 – 40 ثانية

**الكثافة:** حوالي 1.12 غ/سم<sup>3</sup>

**الاختلاطية:** يمتزج مع الماء وبأي نسبة

## التعامل، التخزين والتعبئة

مستقرًا لمدة عام واحد على الأقل عند تخزينه في العبوة الأصلية المغلقة Isobond® PC-45 يكون بدرجات حرارة تتراوح بين 5م° و 30م° دون تعرض لأشعة الشمس المباشرة. حساس للصقيع. يُرجَّح قبل الاستخدام.

تبلغ العبوة القياسية حاوية بلاستيكية سعة طن واحد؛ ويمكن أيضًا توفيره في براميل بلاستيكية سعة Isobond® PC-45 200 كجم أو علب بلاستيكية سعة 22 كجم. تحت الظروف المثالية، يكون لعمر الافتراضي ستة أشهر أو أكثر.

## المعلومات التنظيمية

نعم: REACH مسجل في لوائح الاتحاد الأوروبي

## Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

## إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / e614

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدَّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية

الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام  
<https://kautschuk.com/products/rubber/isobond-pc-45>