



كاجيبوند® - دي إم 100

Technical Data Sheet

كاجيبوند® - دي إم 100

ميثيلين دي-ب-فينيلين [بيس [هكساهدرو-2-أوكسو-1-أزيبين-1-] N,N'-] الاسم الكيميائي
[كاربوكساميد]

CAS Number: 54112-23-1

EINECS Number: 258-981-8

يُعد كاجيبوند® دي إم 100 ميثيلين ثنائي إيزوسيانات محجوز بالكابرولاكتام، ويُستخدم أساسًا في إنتاج عوامل محسنة للالتصاق بين المطاط والنسيج. يتم تصنيع كاجيبوند® دي إم 100 في ألمانيا وفق عملية إنتاج فريدة خالية من المذيبات.

يُعد كاجيبوند® دي إم 100 مادة أولية للتطبيقات الصناعية المختلفة.

تعريف المادة

المظهر: مسحوق أبيض إلى مصفر

Molecular Weight: 476.56

التعامل، التخزين والتغليف

يظل كاجيبوند® دي إم 100 مستقرًا لمدة عام على الأقل عند تخزينه في عبواته الأصلية المغلقة بإحكام. ودرجات حرارة تتراوح بين 5°م و30°م دون تعريضه لأشعة الشمس المباشرة.

المعلومات التنظيمية

نعم: [REACH] مسجل في لائحة الاتحاد الأوروبي ريبنتش

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]

- UK (United Kingdom)



إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / bebb

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام:
<https://kautschuk.com/products/rubber/kagebond-dm-100>