

## Isobond® DMP-40

### تعريف المادة

الأساس الكيميائي: بولي أيزوسيانات أليفاتي محبوس

الشكل المقدم: سائل أبيض

500 تقريباً mPa·s (25 °C اللزوجة)

قيمة الأس الهيدروجيني: 7,0 - 9,0

NCO محتوى: 9,0 - 11,0

%المحتوى الصلب: 36.0 - 39.0

1070 kg/m<sup>3</sup> الكثافة:

### التطبيقات

عامل تشابك محبوس خالٍ من المذيبات المشتركة، ومناسب للطلاءات Isobond DMP-40 يُعد لأنظمة النقل أو الطلاء PVC وPU المطبقة على منتجات [PU] الغشائية والمواد اللاصقة البولي يوريثانية المباشر. تتراوح الجرعة النموذجية بين 3 و7 أجزاء لكل مئة جزء. تحدث عملية فك الحظر للمشابك مقاومة التحلل المائي، والحرارة، والمذيبات Isobond DMP فوق درجة حرارة 120°م. ويعزز

### المناولة، التخزين والتغليف

مدة صلاحية 12 شهراً من تاريخ التسليم في عبوات مغلقة.

يظل المنتج مستقرًا لمدة عام على الأقل عند تخزينه بعبوته الأصلية المحكمة الإغلاق وفي درجات حرارة تتراوح بين 5°م و30°م دون التعرض لأشعة الشمس المباشرة. حساس للصقيع. يُرجح جيداً قبل الاستخدام.

### المعلومات التنظيمية

غير قابل للتطبيق: REACH مسجل وفق لائحة الاتحاد الأوروبي

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)



## إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / 37a7

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قِيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكيد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام  
<https://kautschuk.com/products/textile/isobond-dmp>