

Isolan FR-AB

هو طلاء تظليل مقاوم للهب وخالي من الهالوجينات للمنسوجات المنزلية، مثل الستائر أو Isolan FR-AB الكشافات.

تعريف المادة

%المحتوى الصلب: 60 ± 2

mPa.s لزوجة بروكفيلد عند 23°م: 3000-1000

[pH]: 7.5 ± 2 قيمة الأس الهيدروجيني

المظهر: أسود

التطبيق

على شكل رغوة بوزن للتر الواحد من الرغوة يبلغ حوالي Isolan FR-AB 350-180 تُطبق مادة جم/لتر باستخدام أداة فرد [سكيجي]. ويُجفف المنتج عند درجة حرارة تتراوح بين 100-130°م [يعتمد وقت التجفيف على سماكة الطبقة] ثم يُضغط بارداً عبر أسطوانة التكويد [الكالندر]. ثم يُكثف عند درجة حرارة 150°م. وبالنسبة لطلاء التظليل، نوصي بكمية تطبيق جافة تبلغ 60-70 جم/م². ويجب تحريك المنتج قبل الاستخدام.

التخزين

فقط في العبوات الأصلية المحكمة الإغلاق. يجب حماية المنتج من Isolan FR-AB يجب نقل وتخزين الصفيح. في العبوة الأصلية غير المفتوحة وعند درجات حرارة تتراوح بين 5-30°م، تكون مدة صلاحية Isolan FR-AB ستة أشهر على الأقل.

التعبئة

بوزن 1000 كجم لكل صندوق، وبراميل [IBC] في صناديق الحاويات الوسيطة Isolan FR-AB يتوفر هو بلتانين يحتوي كل منهما على 8 براميل أو [MOQ] بوزن 210 كجم لكل برميل. الحد الأدنى للطلب واحد IBC صندوق.

المعلومات التنظيمية

لا ينطبق [REACH]: مسجل في لائحة الاتحاد الأوروبي

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]



إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / e6fd

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام:

<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>